

W140A – TOSTATRICI GIESEN

TOSTATRICI INDUSTRIALI A GAS

 NATURALE / GAS PROPANO



TECNOLOGIA DI TOSTATURA ALL'AVANGUARDIA

Sviluppata nel 2017 e progettata per le vostre esigenze. Tostate grandi quantità di caffè con la più recente tecnologia di tostatura e le migliori caratteristiche. La nostra tostatrice W140A ha una capacità di 140 kg per lotto e può tostare fino a 560 kg/h.

LAVORAZIONE ARTIGIANALE La nostra tostatrice più grande ha gli stessi requisiti per cui il nostro marchio è noto. Il W140 è fatto a mano da artigiani e prodotto con materiali di altissima qualità.

PESO	± 4350 kg
LUNGHEZZA	4558 mm
LARGHEZZA	2215 mm
ALTEZZA	3167 mm
MINIMO CARICO	35 kg
MASSIMO CARICO	40 kg
MASSIMO SUONO	75 dB (A)

GIESEN W140A

La nostra tostatrice Giesen W140A è completamente automatizzata. Il trasportatore del caffè verde, dotato di celle di pesatura, pesa i chicchi e li trasporta alla macchina. I chicchi di caffè possono essere tostati fino a 140 kg per lotto, ovvero più del doppio rispetto alla W60A.

Il processo di tostatura è monitorato da Giesen Profiler e programmato con il pannello di controllo, utilizzando Giesen Profiler. Per chiarire: nel pannello sono implementate due schermate: una per il sistema Giesen Profiler e una per controllare le variabili della torrefazione.

A PROPOSITO DI GIESEN

ARTIGIANATO OLANDESE

Tostatrici artigianali costruite a mano, facili da usare, affidabili e in grado di offrire la tecnologia necessaria per tostare i chicchi con un controllo maggiore rispetto a qualsiasi altra tostatrice disponibile sul mercato.

SUPPORTO E ASSISTENZA

Anche se Giesen sta diventando un marchio noto, il nostro modo di lavorare rimane lo stesso: informale con un approccio personale. Artigianato olandese, valori familiari e una mentalità senza fronzoli.

DESIGN UNICO

Costruiamo tostatrici che vi fanno sorridere. Una tostatrice che vi rappresenta e vi rende orgogliosi. Offriamo numerose opzioni di design, in modo che possiate personalizzare completamente la vostra torrefazione a vostro piacimento.

UNDERPRESSURE RANgE	80 – 180 Pa (min. – max.) Default value: 110 Pa	POwER CONSUMPTION	27,53 kW
DRUm RANgE	46 – 70 Hz (min. – max.) Default value: 50 Hz	POWER CONSUMPTION EXTERNAL FUSING	3 x 63 A
TEmp. SETPOINT RANgE	0 – 280 °C (min. – max.) Default value: 200 °C	SUPPLY vOLTAgE	3 x 400V + N + PE
gAS CONNECTION	1" right	SUPPLY FREQUENCY	50 – 60 Hz
mAX. GAS CONSUMPTION		TOTAL STATIC PRESSURE	80 – 200 Pa (min. – max.)
I2L / I2EK (G25 / G25.3)	40 m / h	CHImNEY WIDTH CYCLONE	ø 250 mm
I2E / I2H / IRE+ (G20)	40 m / h	CHImNEY WIDTH COOLING	ø 400 mm
I3P (G31)	15.60 m / h	INSULATION TYPE	Insulfrax, 20 mm
I3B/P / I3+ / I3B (G30)	15.60 m / h	EXHAUST TEMPERATURES	210 °C (First 30 sec.)
mAX. GAS INLET PRESSURE		AIR OUT COOLING	80 °C (After 30 sec.)
I2L / I2EK (G25 / G25.3)	25 mbar	AIR OUT ROAST EXHAUST	150 °C
I2E / I2H / IRE+ (G20)	20 mbar	CHImNEY	Custom, class T600
I3P (G31)	30 / 37 / 50 mbar		
mAX. GAS CALORIC VALUE			
I2L / I2EK (G25 / G25.3)	8.83 kWh / m		
I2E / I2H / IRE+ (G20)	10.35 kWh / m		
I3P (G31)	25.89 kWh / m		
I3B/P / I3+ / I3B (G30)	25.89 kWh / m		


OPZIONI AGGIUNTIVE

SOFTWARE DI PROFILAZIONE

SPIETATRICE

TRASPORTATORE DI CAFFE' VERDE

PULITORE CATALITICO DELLE



GIESEN
coffee-roasters

GIESEN COFFEE ROASTERS
+31 (0) 315 68 13 77
Industrieweg 15
7071 CK Ulft
The Netherlands

ONLINE
info@giesen.com
www.giesen.com



SALES
sales@giesen.com

SUPPORT
support@giesen.com